

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

仮設足場の単管に
引掛けるだけ!!

φ60.5mm単管に引掛け可能

引掛けタイプ
充電式LED
ハンガーチャージ

業務用
屋外型

明るさ2段階!!
HIGH-LOW切替式

便利なハンガーチャージが、さらに便利に長時間点灯!
BAT-H30W-L1PSSN-10H

- バッテリー リチウムイオン14.4V 15.6Ah
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格光束 3300Lm(MAX)
- 1m照度 (HIGH)765Lx・(LOW)481Lx
- 色温度 6000K(昼光色)
- 照射角 (上下)140度・(左右)160度
- 電池寿命 約500回
- 充電時間 9時間
- 連続点灯時間 (HIGH)10時間・(LOW)15時間
- 球寿命 40000時間
- 使用環境温度 -10℃～50℃
- サイズ W283×D249×H390mm
- 質量 4.3kg

JANコード/4937305-05808-4

梱包数/2
元払発送単位/1

標準価格(税別) **80,000円**

〈付属品〉

充電アダプター
収納袋



ACアダプター
入力100~240V(50/60Hz)
出力DC24V/1.5A



落下防止ワイヤー付

定格光束
3300Lm
(MAX)

1m照度
765Lx
(HIGH)

連続点灯時間
10時間
(HIGH)



バッテリー残量計

HIGH/LOW
切替スイッチ



そのまま三脚取付可能!!



どこでも使える充電式!

BAT-H30W-L1PMSHN

- バッテリー リチウムイオン14.8V 7.8Ah
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格光束 3300Lm(MAX)
- 1m照度 (HIGH)765Lx・(LOW)481Lx
- 色温度 6000K(昼光色)
- 照射角 (上下)140度・(左右)160度
- 電池寿命 約500回
- 充電時間 5時間
- 連続点灯時間 (HIGH)4.5時間・(LOW)7時間
- 球寿命 40000時間
- 使用環境温度 -10℃～50℃
- サイズ W287×D233×H393mm
- 質量 3.7kg

JANコード/4937305-05806-0

梱包数/2
元払発送単位/1

標準価格(税別) **65,000円**

〈付属品〉

充電アダプター
収納袋



ACアダプター
入力100~240V(50/60Hz)
出力DC24V/1.5A



落下防止ワイヤー付

定格光束
3300Lm
(MAX)

1m照度
765Lx
(HIGH)

連続点灯時間
4.5時間
(HIGH)



バッテリー残量計

HIGH/LOW
切替スイッチ



そのまま三脚取付可能!!



専用ハードケース入

BAT-H30W-L1PMSHN-BOX

- ケースサイズ W460×D252×H388mm
- 総質量 6.7kg
- 〈付属品〉 充電アダプター収納袋×1
ACアダプター×1

JANコード/
4937305-05821-3
梱包数/1
元払発送単位/1

標準価格(税別)

73,000円



※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

バッテリー着脱式LED

業務用

屋外型

引掛けタイプ

ハンガーチャージ

ツインバッテリーで、さらに便利に長時間点灯!

BAT-HRE30SBKN

- バッテリー リチウムイオン22.2V 5.2Ah×2
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格光束 2700Lm(MAX)
- 1m照度 (HIGH)1090Lx・(LOW)830Lx
- 色温度 6000K(昼光色)
- 照射角 (上下)140度・(左右)160度
- 電池寿命 約500回
- 充電時間 1個:4時間 2個同時:6時間
- 連続点灯時間 バッテリー2個時 (HIGH)9時間・(LOW)14時間
バッテリー1個時 (HIGH)4.5時間・(LOW)6.5時間
- 球寿命 40000時間
- 使用環境温度 -10℃~50℃
- サイズ W283×D238×H390mm
- 質量 4.3kg

JANコード / 4937305-05813-8

梱包数 / 2 元払発送単位 / 1

標準価格(税別) **86,000円**

明るさ2段階!HIGH/LOW切替式

スイッチを押すとHIGHで点灯し、再度押すとLOWに切替わります。

〈点灯パターン〉 **HIGH → LOW → OFF**

〈付属品〉

充電アダプター
収納袋

ACアダプター
入力 100~240V(50/60Hz)
出力 DC25.2V/2.0A

ツインジャック



■オプション 着脱式予備バッテリー BAT-B52N

- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 電池寿命 約500回
- 充電時間 4時間
- 質量 827g

リチウムイオン 22.2V
5.2Ah



JANコード /

4937305-05805-3

梱包数 / 10

元払発送単位 / 2

標準価格(税別) **40,000円**



定格光束
2700Lm
(MAX)

1m照度
1090Lx
(HIGH)

連続点灯時間
9時間
※バッテリー2個時 (HIGH)



φ60.5mm単管に
引掛け可能



そのまま三脚取付可能!!



※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。